



Caractéristiques Ledvance Endura Pro  
 Applique Murale Blanc Up & Down -  
 10W 1000lm - 840 Blanc Froid | IP55 -  
 Détecteur de Mouvement et de  
 Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 237943                         |
| EAN                          | 4058075228948                  |
| Marque                       | Ledvance                       |
| Nom du fabricant             | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Nombre de lampes                  | 1                              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)         |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | LED Decorative Lighting    |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Connexion du Luminaire         | Connecteur à vis, 3 pôles                                |
| Indice de Protection           | IP55 - Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc  |
| Gamme                          | Endura   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87  |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 180 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**